

Underhållsprogram Platsgjuten gummibeläggning

Sammanfattning:

- På våren efter snösmältning bör ytan spolas av från smuts, grus och eventuella saltrester.
- På hösten tas smuts och organiskt material bort från ytan med en borste.
- Om ytan ligger i anslutning till en sandlåda för lek, så bör ytan borstas och spolas oftare än två gånger per år.

Grundregler

Som förebyggande arbete ska löv och annat organiskt material avlägsnas med en lövblås och/eller regelbunden borstning. På så sätt förhindras mossa, alger, ogräs och annan växtlighet att slå rot. Genom att hålla gummibeläggningen ren bidrar man till en längre livslängd av ytan.

Löv som inte avlägsnas från gummibeläggningen kommer att förmultna och bidra till att mossa och alger börjar växa. Genom att avlägsna växtlighet före förmultning behövs inga kemiska medel eller djuprengörning att göras.

Om gummibeläggningssytan är hårt utsatt med sand och grus bör detta avlägsnas oftare än två gånger per år. Sand och grus gör att ytan kan skavas sönder och försämra fallskyddet.

2023 / 09 / 29

Snöröjning

Snöröjning med maskiner skall ske med stor försiktighet då bladen på maskinen kan skada ytan. För att bekämpa is och halka under vinterhalvåret går det bra att använda salt på gummibeläggningsen. Se till att ta bort saltresterna med en högtryckstvätt på våren.

Rengöring och skador

Ytan görs enklast ren med vatten och borstar. Det går även bra att använda högtryckstvätt, kallvatten rekommenderas. Om gummibeläggningsen är väldigt utsatt och behöver djuprengöras eller har blivit skadad av någon anledning, så rekommenderas att kontakta Nordic Surface för konsultation.